

# HITO CANALIZADOR

Código: ICV-81



## CARACTERÍSTICAS

- Especial para contraflujos, canalizador de tránsito pesado y ligero.
- Cuenta con tope de 80 cm e hito de 65/50 cm de Vitem-flex®.
- De fácil manejo, almacenamiento y transportación.
- Resistente a los rayos U.V., humedad, aceite y las variaciones de temperatura extremas.
- Libre de mantenimiento.
- Contribuye a un ambiente más seguro.
- De gran durabilidad.
- Ideal para todo tipo de superficie.

### HITO FLEXIBLE

- Tiene la característica que al ser aplastado regresa a su forma original.
- Cuenta con 2 o 3 anillos de reflejante color blanco para más visibilidad durante la noche.
- Su instalación es sencilla mediante 2 anclas de acero (no incluidas).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

<b>Tope fabricado en</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polietileno de alta densidad</li> </ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largo: 81.5 cm</li> <li>• Ancho: 16 cm</li> <li>• Altura: 8.4 cm</li> </ul>
<b>Peso aprox.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,850 kg</li> </ul>
<b>Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarillo</li> </ul>

---

<b>Hito fabricado en</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitem-flex®</li> </ul>
<b>Dimensiones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ito 65: Ø 9 x 65 cm de alto</li> <li>• Ito 50: Ø 10 x 50 cm de alto</li> </ul>
<b>Color</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amarillo, verde o naranja</li> </ul>

