

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO



CARACTERÍSTICAS

- Se utilizarán para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada uno de los destinos que se presentarán a lo largo de su recorrido; podrán ser señales bajas, diagramáticas y elevadas.
- Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la ruta a seguir según el destino seleccionado.
- Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a los conductores preparar con la debida anticipación su maniobra en la intersección, ejecutarla en el lugar debido a fin de continuar en la vialidad que lo llevará a su destino.
- Las señales informativas de destino serán tableros rectangulares con las esquinas redondeadas, colocadas con su mayor dimensión horizontal, sobre apoyos adecuados.
- Tanto los tableros como los soportes deberán tener resistencia, durabilidad y presentación.
- La **altura** del tablero de estas señales bajas se seleccionará conforme a la norma de SCT.
- La **longitud** del tablero de las señales informativas de destino bajas, se definirá en función del número de letras que contenga la leyenda.
- Para las señales de dos y tres tableros colocados en el mismo soporte, la longitud será dependiendo del destino que contenga el mayor número de letras.

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tablero	Lámina galvanizada calibre 16 en forma rectangular, colocadas con su mayor dimensión en forma horizontal, con superficie libre de impurezas y con los elementos necesarios para su sujeción para señales elevadas, de acuerdo con la especificación de la SCT y acorde a las necesidades del proyecto.
Fondo	En película reflejante grado ingeniería, alta intensidad, grado diamante o tinta serigráfica en color blanco para símbolos, letras, escudos y filetes, a excepción de la señal diagramática que lleva caracteres, flecha y filete en vinil mate o tinta serigráfica color negro, la cual es adherida reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y 25°C sin presentar burbujas de aire.
Rótulo	Película reflejante grado ingeniería, alta intensidad, grado diamante o tinta serigráfica en color blanco para símbolos, letras, escudos y filetes, a excepción de la señal diagramática que lleva caracteres, flecha, filete en vinil mate o tinta serigráfica en color negro, la cual es adherida reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y 25°C sin presentar burbujas de aire.
Poste	Fierro ángulo galvanizado de 2" x 2" x 1/4" o PTR de 2" x 2" calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras de la SCT.
Tornillería	Para poste de ángulo es de 3/4" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, para poste de PTR es de 2 1/2" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO

Versión Señal Barcelona

CARACTERÍSTICAS

- Tablero exclusivo con medidas excepcionales que fusiona la señal con el tablero adicional.
- Estas señales son tableros fijados en postes.
- Cuerpo ligero, fabricado en polietileno color negro, diseñado en una sola pieza, a una cara.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura.
- Con protección a rayos UV.
- Antihumedad, 100 % reciclable.
- Larga vida útil, ya que no se oxida.
- Antivandálica por ser de plástico; no tienen valor de reventa ni sirven para otros usos, lo cual evita los robos.
- Apilable, lo que reduce costos de transporte y almacenaje.
- Poste de plástico de 2" x 2" con refuerzo interior, opción a poste redondo de 3" de diámetro.
- Sometida a prueba de 80°.
- Instalación sencilla.

Nota: se puede **PERSONALIZAR** con el logotipo institucional si así lo desea con impresión digital.



Altura

En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Medidas generales | <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 64 cm • Ancho: 61 cm • Alto: 80 cm |
| Dimensiones del señalamiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 60.0 cm • Alto: 76.0 cm |
| Reflejante: | <ul style="list-style-type: none"> • Prismático |

