

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- Se utilizarán para informar a los usuarios de la existencia de un servicio o de un lugar de interés turístico y/o recreativo.
- Cuando se requiera indicar varios servicios en forma simultánea y que estén ubicados en la misma zona.
- Se podrán emplear hasta 4 señales juntas, acomodadas de forma vertical.
- Tanto los tableros como los soportes, deberán llevar condiciones de resistencia, durabilidad y presentación.
- Estas señales podrán llevar un tablero adicional indicando la dirección o la distancia.
- En algunos casos, estas señales podrán usarse combinadas con una informativa de destino en un mismo tablero.
- Estas señales se clasifican en **11 grupos**:
 - **1:** Existencia de sitios de interés turístico.
 - **2:** Existencia de servicios recreativos.
 - **3:** Existencia de servicios deportivos.
 - **4:** Existencia de servicios generales.
 - **5:** Existencia de servicios oficiales y de emergencia.
 - **6:** Existencia de servicios comerciales.
 - **7:** Existencia de servicios educativos.
 - **8:** Existencia de servicios de estacionamiento de vehículos.
 - **9:** Existencia de servicios de transporte.
 - **10:** Existencia de servicios para la circulación de ciertos grupos de usuarios en la vía.
 - **11:** Se usan para proporcionar información complementaria a las señales.

Grupo 1



Grupo 2



Grupo 3



Grupo 4



Grupo 5



Grupo 6



Grupo 7



Grupo 8



Grupo 9



Grupo 10



Grupo 11



SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tablero	Lámina galvanizada calibre 16 en forma cuadrada, de acuerdo con la especificación de la SCT; superficie libre de impurezas, con elementos necesarios para su sujeción y dimensiones de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Fondo	En película reflejante grado ingeniería, alta intensidad o grado diamante, color azul; adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5° y 25° sin presentar burbujas de aire. El reverso del tablero está pintado de color gris mate.
Rótulo	Película reflejante, grado ingeniería, alta intensidad, grado diamante o tinta serigráfica, en color blanco, para símbolos, letras, escudos y filetes, a excepción de la señal de servicio médico, ya que lleva la cruz en vinil rojo o tinta serigráfica roja, la cual es adherida al reflejante por medios mecánicos a una temperatura entre los 5°C y 25°C, sin presentar burbujas de aire.
Poste	Fierro ángulo galvanizado de 2" x 2" x 1/4" o PTR de 2" x 2", calibre 16 galvanizado, con la longitud necesaria para alcanzar la altura que se requiera, cumpliendo lo establecido en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calle y Carreteras de la SCT.
Tornillería	Para poste de ángulo es de 3/4" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada. Para poste de PTR, es de 1 1/2" x 3/8" de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

Velocidad	Tamaño señal preventiva	Renglones de leyenda o pictogramas	Tablero adicional (cm)
	0,30 x 0,30	1	0,30 x 0,10
		2	0,30 x 0,15
		3	0,30 x 0,20
<_ 0,30	0,45 x 0,45	1	0,45 x 0,15
		2	0,45 x 0,225
		3	0,45 x 0,30
<_ 40	0,60 x 0,60	1	0,60 x 0,20
		2	0,60 x 0,30
		3	0,60 x 0,40
<_ 60	0,75 x 0,75	1	0,75 x 0,25
		2	0,75 x 0,375
		3	0,75 x 0,50
<_ 90	0,90 x 0,90	1	0,90 x 0,30
		2	0,90 x 0,45
		3	0,90 x 0,60
>90	1,20 x 1,20	1	1,20 x 0,40
		2	1,20 x 0,60
		3	1,20 x 0,80



En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.

SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS

Versión Señal Global Forte Sign

CARACTERÍSTICAS

- Tablero exclusivo con medidas excepcionales que fusiona la señal con el tablero adicional.
- Estas señales son tableros fijados en postes.
- Cuerpo ligero, fabricado en polietileno color negro, diseñado en una sola pieza, a una cara.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura.
- Con protección a rayos UV.
- Antihumedad, 100 % reciclable.
- Larga vida útil, ya que no se oxida.
- Antivandálica por ser de plástico; no tienen valor de reventa ni sirven para otros usos, lo cual evita los robos.
- Apilable, lo que reduce costos de transporte y almacenaje.
- Poste de plástico de 2" x 2" con refuerzo interior, opción a poste redondo de 3" de diámetro.
- Sometida a prueba de 80°.
- Instalación sencilla.
- **Rótulo:** fondo reflejante prismático color azul, textos y filete en vinil blanco opaco.

Nota: se puede **PERSONALIZAR** con el logotipo institucional si así lo desea con impresión digital.

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + - 2 %.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Medidas generales | <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 64.0 cm • Ancho: 6.1 cm • Alto: 80.0 cm |
| Dimensiones del señalamiento: | <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 60.0 cm • Alto: 76.0 cm |
| Reflejante: | <ul style="list-style-type: none"> • Prismático |



Altura

En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.

